



Dakplan  
1 : 50

- ELEKTRISCHE INSTALLATIE**
- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
  - Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
  - Aansluitpunt niet bedraad
  - Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
  - Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkerkje in meterkast
  - Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkerkje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
  - Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
  - Bt
  - Centraal aardpunt
  - Centraaldoos tbv verlichting
  - Drukknop
  - Centraaldoos tbv verlichting
  - Drukknop
  - Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
  - Aansluitpunt tbv armatuur op wand
  - Melder, rook, optisch op lichtnet conform NEN 2555
  - Schakelaar, 1-poolig
  - Schakelaar, 1-poolig, met ingebouwde signaallamp, scene schakelaar "ALLES UIT" free@home
  - Schakelaar, serie-
  - Schakelaar, wissel-
  - Schakelaar, wissel-/enkelpolig
  - Schakelaar, wissel-/enkelpolig met ingebouwde signaallamp
  - Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
  - Bewegingschakelaar
  - Sturing naar wp (th)
  - Buitemvoeler
  - Comfortbediening met touchscreen
  - Audio- en videobedrijf
  - Loze voorziening voor later aan te brengen elektr. sluitplaat
  - Loze voorziening tbv elektr. gordijf/zonwering
- VERDEELRICHTING**
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
  - Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
  - Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
  - Wandcontactdoos met wissel-/enkelpolig, verhoogde aanrakingsveiligheid
  - Wandcontactdoos, perlex, 2x230V tbv fornuis
  - Wandcontactdoos, perlex, mv 230V, WP 400V
- CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE**
- hwa ◊ hemelwaterafvoer - voor posities zie blokoverzicht
  - buitenkraan vorstvrij
  - opstelplaats warmtepomp (WP)
  - opstelplaats expansievat
  - opstelplaats verdeler-vloerverwarming
  - verwarmingselement in badkamer elektrisch
- VENTILATIE INSTALLATIE**
- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
  - afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
  - afzuigpunt mechanische ventilatie wand
  - toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
  - toevoerpunt mechanische ventilatie wand
- BOUWKUNDIG RENVOOI**
- Kruipruik
  - Entree symbol
  - betonwanden - langgevel 90 mm
  - kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm
  - isolatie 160 mm
  - metsewerk 100 mm
  - gasbeton 70/100 mm
  - ongeisoleerde metalstud wand 100 mm
  - geïsoleerde metalstud wand 100 mm
  - lichte scheidingswand
  - dakpakket
  - ribbenvloer 350 mm
  - betonvloer 200 mm
  - dekvloer 70 mm
  - wandtegels vlg. technische omschrijving
- OPSTELPLAATS**
- wm = wasmachine
  - wd = wasdroger

Bouwnummers 6 t/m 12

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving
Projectnaam:	Dijkstraten, 20 Woningen	
Projectlocatie:	Best	
Projectnr.:	G-100779_11476	
Oprichtgever:	Heijmans Vastgoed BV	Opdrachtnummer: 66 Postbus 171 3440 ZJ Mijdrecht T 011 - 543 51 11 F 011 - 543 51 51
Architect:	FAAM Architects	Formaat: A1 verticaal Schaal: 1:50 Datum: 14-11-2018 Geesk.: RS
Projectfase:	Verkooptekening	
Onderwerp:	Dakaanzicht Blok B	VK-1.021